

NICHT IN DEN GEHÖRGANG STECKEN, DIESEN NUR MIT MACK'S" SILIKONBÄLLCHEN VERSCHLIESSEN



NUR VERSCHLIESSEN NICHT IN DIE OHRÖFF-NUNG STECKEN

MACK'S GEHÖRSCHUTZ weist folgende Schalldämpfungswerte nach EN 24 869-1 auf:

SNR = 20

H = 24

M = 161 = 14

Frequens: Hz	Schalldämfung dB	Standardatyweichung dB	APV-Wert/dB
125	21.0	5.4	15.6
250	18,5	5,9	12,6
500	15,9	4,4	11,5
1000	21,3	4,4	16,9
2000	31,3	4,3	27,0
4000	36,9	3,8	33,1
8000	32,2	4,6	27,6



Weitergehende technische Informationen: AAFI Trading GmbH

Ungerer Str. 19, 80802 München Tel: +49- (0) 89-331350 Fax: +49- (0) 89-331353 E-mail: aafi@compuserve.com www.aaflonline.de

www.macksearplugs.com Made in U.S.A. • Item # 7HB-G © 2007 McKeon Products

Tel: +1 (586) 427-7560

Die Plastikbox ist aus Polypropylen und kann wiederverwendet bzw. recycelt werden.

- Nur mit den Fingern herausnehmen, keine
- Gegenstände verwenden! Bei Kindern unter 14 nur unter Aufsicht
- von Erwachsen verwenden! Nicht giftig - wenn irrtümlich verschluckt.
- Nur his 3 m Tauchtiefe verwenden!
- Zum mehrfachen Gebrauch bestimmt.
- Bewahren Sie MACK'S® GEHÖRSCHUTZ in der mitgelieferten Plastikbox auf.
- Schmutzige Bälle unbedingt gegen sauhere austauschen!
- Zu Hause am Arbeitsplatz auf der Reise - beim Sport - in jeder lauten Umgebung schmieren nicht - werden nicht in den Gebörkanal eingeführt und verursachen daher weder Druck- noch Schwindelgefühl. Fragen Sie Ihren HNO-Arzt!

ANWENDLINGSBESCHREIBUNG:

- · Ohröffnungen sollten sauber, trocken und frei von Haaren sein. Mit der Hand Mack's* Silikon in einen Ball
- formen und damit die Ohröffnung verschließen.
- · Mit dem Daumen den Ball fest auf die Ohröffnung drücken und abflachen, bis dieser
- sicher und beguem sitzt. Achtung-Nur einen Ball pro Ohr einführen!

Reduziert Außenlärm um durchschnittlich

Der Stepans hauf in um in kannen Geldrech latz besten, wenn der MACH G. DE (ERSELDIT) oderungsgemein derwenden und be. Lam standing Gertager und Hauses Horitals sann durch bestemt auch besten Stadistaten leder Westen Hauses Horitals sann durch bestimmter Lamistüre Stadistaten leder Westen Angelein Anzur vom Hersteller (Vertraube) umgelenden Anzure der Vertrauben ungenützt nach einem Stadistaten beder Westenstanden Frecht gemein der eine Stadistaten beder Westenstanden nach der Erstellung zu verwenden werden Westenstanden Northbackband geser herstellt einem kann die Stutzerksamtig und der Vertraubsgehanden kann die Stutzerksamtig des Stopsels erheinlich beeintrachtigt worden

Gepruft: 1, Quartal 1997 durch BIA, 0121, Dr 53754 St -Augustin, Dieses Produkt ist gemaß der europaischen Norm ENN 352-2 1993 gepruft worden

McKeon Products, Inc.

25460 Guenther, Warren, MI 48091 USA